



Technisches Datenblatt

Kiesstreifenprofil -SILEX MAX-



Hersteller

Richard Brink GmbH & Co. KG
Metallwarenfabrikation und Vertrieb
Görlitzer Str. 1
33758 Schloß Holte-Stukenbrock
Telefon: 0049 (0)5207 9504-0
Telefax: 0049 (0)5207 9504-20

Stand: 04/25



Produktbeschreibung

Um Feuchteschäden im Sockelbereich durch Niederschläge zu verhindern, muss ein entsprechender Traufstreifen angelegt werden. Dieser gewährleistet, dass anfallendes Wasser versickern kann, bevor es zur Fassade gelangt. Zeitgleich realisiert eine solche Hausumrandung, zumeist mithilfe von Steinschüttungen, einen effektiven Spritzschutz, der gerade für Putz- und Klinkerfassaden von Bedeutung ist.

Unser Kiesstreifenprofil Silex Max ermöglicht das einfache Anlegen eines solchen Traufstreifens und stellt gleichzeitig eine klare Trennung zwischen der Kiesschüttung und einer umliegenden bepflanzten oder gepflasterten Fläche sicher. Die Profile mit einer Materialstärke von 2 mm werden direkt an die Fassade angelegt und verfügen über integrierte Maueranker sowie Steckverbindungen zur vereinfachten Montage. Zwischen Fassade und Aufkantung kann anschließend der benötigte Kies eingelassen werden. Während dieser sicher in der Umrandung gehalten wird, kann überschüssiges Wasser über Drainageschlitze in die umliegende Fläche abfließen. Rasenflächen oder Pflasterungen können direkt an das Profil anschließen.

Für Türbereiche steht zusätzlich eine stabile Rostauflage zur Aufnahme passender Roste in diversen Designs zur Verfügung, wodurch ein barrierefreier Übergang über den Kiesstreifen hinweg zum Eingang gewährleistet ist. Unsere Lösung aus Stahl ist dabei im Vergleich zu herkömmlichen Einfassungen aus Beton- oder Steinplatten materialsparsamer, pflegeleichter und erleichtert die Montagearbeiten vor Ort.

Abmessungen

Breite (Nennmaß) 320 mm

Höhe 150 mm

Sondermaße möglich

Hinweis: Profile nur in 2 Meter Längen erhältlich.

Materialspezifikation und Materialstärke

V2A 2,0 mm

feuerverzinkter Stahl 2,0 mm



Zubehör

Innenecke

Außenecke

Endstück links/rechts

Rostauflage

Verbinder

Verarbeitungs- und Pflegehinweise

Die Kiesstreifenprofile sind, wenn erforderlich, nach den Angaben der Abdichtungshersteller (z.B. *Bitumenhersteller, Folienhersteller usw.*) zu verlegen, gegebenenfalls sind Vorsichtsmaßnahmen z.B. Bautenschutzmatten zu verlegen. Die Kiesstreifenprofile können auf Maß abgelängt werden, es ist jedoch darauf zu achten, dass das Trennmedium (z.B. *Sägeblatt, Trennscheibe usw.*) absolut sauber ist bzw. keine Bestandteile anderer Metalle aufweist, da es sonst zu Korrosion kommen kann. Zum Beispiel sollte man für Edelstahl- Kiesstreifenprofile nur neue Trennscheiben verwenden.

Staubpartikel anderer Metalle oder generelles Zuschneiden von Bauteilen mit Funkenflug auf das Produkt sind generell zu vermeiden. Sollten Staubpartikel oder Verschmutzungen anderer Metalle vorhanden sein, sind diese mit entsprechenden Reinigungsmitteln umgehend zu entfernen.

Bei Einbau auf Abdichtungsflächen sind den Vorschriften entsprechende Schutzmaßnahmen zu treffen.

Es gelten unsere Einbauvorschriften.

Weitere Einbau- & Nutzungshinweise sowie Hinweise zum Material finden Sie unter:

<https://www.richard-brink.de/downloads/gesamtuebersicht.html>